

## HMX 130 THREE LAYER WINDER HMX 130 ÜÇ KATLI SARICI

### A) ŞİŞİRME ÇIKIŞ SARICISI / HEAT SET WINDER



### HMX 130 TEKNİK ÖZELLİKLER

- Her ip te bağımsız elektronik ip koşturucu sensörü vardır.
- Makine üzerindeki tüm değerleri değiştirebilmek için ana kumanda panelinde dokunmatik ekran vardır.
- Makine üzerinde PLC bilgisayarlı kontrol ünitesi vardır.
- 6", 7", 8", 10" konik ve silindirik sarım mümkündür. (Müşterinin talebine göre yapılır)
- Makinenin en yüksek mekanik çalışma hızı 750 metre/dak dır (Çalışma hızı, çalışma parametrelerine göre değişir.)
- Sarım tipi mekikli sarımdır.
- Yumuşak sarım aparatları eklenebilir.
- Tek tahrik motoru ile 48 bobine kadar çıkabilir.

### HMX 130 TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Every yarn has individual electronic yarn break sensor.
- Machine has touch screen control panel to change the all values on the machine.
- Machine has computerised control unit (PLC).
- 6", 7", 8", 10" conical or cylindrical models are possible. (Depending to client's choice)
- Machine max mechanical speed is 750 m/min, the process speed is depending on process parameters.
- Winding type is winding with shuttle.
- It is possible to add Soft Winding units.
- It is possible to wind 48 bobbines in one time with one drive motor.

### B) DENİM İPİ SARICI / DENİM YARN WINDER

