



TEKNİK ÖZELLİKLER

1. 4",5", 6", 7", 8", 10",12",14",16" veya 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, Silindirik masurasız sarım yapabilmektedir.
2. Kafa sayısı : Minimum 1 , Maksimum 30
3. Her kafada bağımsız metraj hesaplayıcısı vardır.
4. Maksimum hızı 300 m/dak (çalışma hızı çalışma şartlarına ve iplik özelliklerine göre değişir). Makinenin hız kontrolü invertör ile yapılmaktadır.
5. Her gözde bağımsız ip koptu sensörü bulunmaktadır.
6. Makinenin sarım sistemi mekikli sarımdır.
7. Makinada bulunan Dokunmatik Kontrol Paneli ile her göze bağımsız olarak sarılmak istenilen iplik miktarı metre cinsinden girilebilir.
8. Makine 3000 Denye – 50.000 Denye arası iplikler aktarılabilmektedir.
9. Makinemizde aktarılabilecek iplik çeşitleri : Esnek olmayan her türlü sentetik balya ambalaj ipleri ve tarım ipleri.

TECHNICAL PROPERTIES

1. 4",5", 6", 7", 8", 10",12",14",16" or 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, tubeless, collapsible rewinder for baler twines.
2. Number of positions; Min: 1, Max: 30
3. Each position has individual meter counter.
4. Maximum speed is 300 m/min. (Working speed depends on work conditions and yarn futures)
5. Individual yarn break sensors for each position.
6. Winding with shuttle. (with a mechanical thread guide)
7. Each position's yarn length can be entered as meter by individual meter counter from touch screen control panel.
8. Machine can process yarn counts from 3000 Denier to 50.000 Denier.
9. Machine is suitable for winding all types of baler twines and agricultural yarns which was not elastic.

